

Här visas på samma skiss tre metoder att hålla skotblocken uppe så att de inte slamrar mot däckets i vändningarna eller faller utåt och kan komma i kläm mot en brygga och ta skada eller rent av skada intilliggande båt.

Den ena metoden är att man skär till en bit av en lagom grov plastslang (oarmerad trädgårdsslang till exempel), tar bort schackelbulten och trär slangstumpen över schacklet, varefter blocket åter schacklas till travaren. Se punkt 1 på figuren. Tag med blocket när du skall välja slang. (Vega nr 829). Den andra metoden, är att man hänger blocket i en gummilina, pkt 4, som knopas till en bygel, pkt 2, som fästes på blocket. Upp till knopas gummilinan till mantåget.

Bygeln kan göras av ett standardbeslag i rostfritt stål (märke *Race-Lite*, annat fabrikat har för mjukt stål), som då måste bockas om något för att kunna snäppas fast över blocket. I bygelns hål skruvas då två små skruvar, pkt 3, med cylindriskt huvud. I blocksidan borrar man hål för dessa skallar, varefter det hela kränges på.

Vegatips nr 52 återgivet med tillstånd från Ostkustens Vegaklubb. Tack! Redigering I.H.

Den tredje metoden, som tillämpas på Vigg 283, är att gummilinan fästs direkt i blockets sprint, pkt 5, upp till mantåget.

Vigg 283 L.G. Thyberg

