

Utförandet torde behöva modifieras för olika typer av vingar, där utförandet av kanten kring ruffluckan avviker från här visat. I princip borde idén kunna användas för både **Karlskronaviggen** och **Albinviggen**.

### Utförande:

Kapa två trälistor 10 x 35 mm, så att de blir lika långa som summan av de två nedre ruffluckornas höjd (ruffluckorna består normalt av tre luckdelar).

Placera listerna i rännorna på ruffnedgångens sidor. Borra inifrån ruffen på vardera sidan ett 3 mm hål genom falsen i ruffen, listan för nätet och en bit in i teaklistan på utsidan.

Skär till myggnätet med extra tilltagen bit för överlappning. Eventuellt kan man förstärka kanterna med bomullsband, vilket limmas som stadkanter.

Fäst myggnätet på listernas utsida mot sittbrunnen med häftklammer, nubb plus lim.

Sätt nätet på plats och fixera med saxpinnar i hålen. Fäst pinnarna med en snörstump så att du alltid har dem till hands. Nätet kan sedan förvaras i en bit plast- eller papprör med 50-60 mm i diameter.

### Material:

2 st trälistor 10 x 35 mm, 1 = uppmallad efter befintlig rufflucka.  
 En bit myggnät  
 Eventuell stadkant av bomullsband  
 Häftapparat med klammer  
 Nubb  
 Lim  
 2 st saxpinnar  
 2 st snörstumpar

Vigg nr 1284 Viggorous

